

OFERTA PROMOCYJNA

CZESKI PRODUCENT TECHNIKI SPAWALNICZEJ

TIGER

1/2015

Wyróżniona
ExpoWELDING
2012



Inwertory odporne na spadek napięcia

spawa również przy 40% spadku napięcia w sieci (FÉNIX 200 PFC aż 60%)

spawa również na 200 m przedłużaczu

spawa również na 3,5 kVA agregacie



DUŻE GNIAZDA
nowość



u wybranych spawarek

FÉNIX 200 PFC



2 999,-
3689,- brutto

ZESTAW II - FÉNIX 200 PFC
+ kable 25 mm² 3 m

3 152,-
3877,- brutto

ZESTAW III - FÉNIX 200 PFC
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

3 418,-
4204,- brutto

FÉNIX 200



2 332,-
2868,- brutto

ZESTAW II - FÉNIX 200
+ kable 25 mm² 3 m

2 485,-
3057,- brutto

ZESTAW III - FÉNIX 200
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

2 752,-
3385,- brutto

FÉNIX 160



1 998,-
2458,- brutto

ZESTAW II - FÉNIX 160
+ kable 25 mm² 3 m

2 152,-
2647,- brutto

ZESTAW III - FÉNIX 160
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

2 418,-
2974,- brutto

FÉNIX 200 PFC VR



3 088,-
3798,- brutto

ZESTAW II - FÉNIX 200 PFC VR
+ kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

3 259,-
4009,- brutto

ZESTAW III - FÉNIX 200 PFC VR
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica;
duże gniazda

3 507,-
4314,- brutto

FÉNIX 200 VR



2 422,-
2979,- brutto

ZESTAW II - FÉNIX 200 VR
+ kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

2 592,-
3188,- brutto

ZESTAW III - FÉNIX 200 VR
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica;
duże gniazda

2 859,-
3517,- brutto

MIG/MAG STANDARD 4-rolkowy podajnik

TIGER 2200

Zakres param. spaw.: 40-190 A
Cykl spawania: 135 A (100%), 190 A (30%)



2 661,-
3273,- brutto

ZESTAW - TIGER 2200 standard
+ uchwyt KTR 15 4 m + reduktor + przyłbica

3 138,-
3860,- brutto



MIG/MAG STANDARD 4-rolkowy podajnik

TIGER 2400

Zakres param. spaw.: 30-215 A
Cykl spawania: 170 A (100%), 215 A (40%)



3 195,-
3930,- brutto

ZESTAW - TIGER 2400 standard
+ uchwyt KTR 15 4 m + reduktor + przyłbica

3 691,-
4540,- brutto



MIG/MAG STANDARD 4-rolkowy podajnik

TIGER 205

Zakres param. spaw.: 40-190 A
Cykl spawania: 135 A (100%), 190 A (15%)



2 841,-
3495,- brutto

ZESTAW - TIGER 205 standard
+ uchwyt KTR 15 4 m + reduktor

2 952,-
3631,- brutto



MIG/MAG STANDARD 4-rolkowy podajnik

TIGER 225

Zakres param. spaw.: 30-195 A
Cykl spawania: 135 A (100%), 195 A (25%)



3 237,-
3982,- brutto

ZESTAW - TIGER 225 standard
+ uchwyt KTR 15 4 m + reduktor

3 667,-
4511,- brutto



TIGER 3000

Zakres param. spaw.:
30-250 A
Cykl spawania (40°C):
190 A (100%), 250 A (45%)

MIG/MAG STANDARD 4-rolkowy podajnik



3 534,-
4347,- brutto

ZESTAW - TIGER 3000
+ uchwyt KTR 25 4 m
+ reduktor + przyłbica

3 965,-
4877,- brutto



TIGER 150 TIG ES**1 227,-**
1510,- brutto**ZESTAW II - TIGER 150 TIG ES**
+ kable 25 mm² 3 m**1 336,-**
1644,- brutto**ZESTAW III - TIGER 150 TIG ES**
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica**1 649,-**
2029,- brutto**TIGER 170 TIG ES****1 448,-**
1782,- brutto**ZESTAW II - TIGER 170 TIG ES**
+ kable 25 mm² 3 m**1 599,-**
1967,- brutto**ZESTAW III - TIGER 170 TIG ES**
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica**1 912,-**
2352,- brutto**TIGER 1500 HF****2 516,-**
3095,- brutto**ZESTAW I - TIGER 1500 HF**
+ uchwyt SR 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor**3 117,-**
3834,- brutto**TIGER 1700 HF****2 897,-**
3564,- brutto**ZESTAW I - TIGER 1700 HF**
+ uchwyt SR 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor**3 485,-**
4287,- brutto**TIGER 1900 HF****3 468,-**
4266,- brutto**ZESTAW I - TIGER 1900 HF**
+ uchwyt SR 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor**4 034,-**
4962,- brutto**TIGER 220 MMA
TIGER 270 MMA
TIGER 320 MMA****TIGER 220 MMA****4 573,-**
5625,- brutto**TIGER 270 MMA****4 956,-**
6096,- brutto**TIGER 320 MMA****5 502,-**
6768,- brutto**TIGER 220 HF
TIGER 270 HF
TIGER 320 HF****TIGER 220 HF****4 970,-**
6114,- brutto**TIGER 270 HF****5 326,-**
6551,- brutto**TIGER 320 HF****6 036,-**
7425,- brutto**TIGER 220 MIG SYNERGIC
TIGER 270 MIG SYNERGIC
TIGER 320 MIG SYNERGIC****TIGER 220 MIG****6 481,-**
7972,- brutto**TIGER 270 MIG****6 554,-**
8062,- brutto**TIGER 320 MIG****6 827,-**
8398,- brutto**TIGER 150**Kable 16 mm² 10-25, 3 m GRATIS
Zakres param. spaw.: 10-150 A.
Cykl spaw.: 125 A (100%),
150 A (45%).**1 214,-**
1494,- brutto**ZESTAW III - TIGER 150**
kable 16 mm² 3 m + przyłbica**1 503,-**
1849,- brutto**TIGER 165**Kable 16 mm² 10-25, 3 m GRATIS
Zakres param. spaw.: 10-160 A.
Cykl spaw.: 95 A (100%),
160 A (45%).**853,-**
1050,- brutto**ZESTAW III - TIGER 165**
kable 16 mm² 3 m + przyłbica**1 160,-**
1427,- brutto**TIGER 170**Zakres param. spaw.: 10-170 A.
Cykl spaw.: 125 A (100%),
170 A (35%).**1 435,-**
1765,- brutto**ZESTAW II - TIGER 170**
kable 25 mm² 3 m**1 586,-**
1951,- brutto**ZESTAW III - TIGER 170**
kable 25 mm² 3 m + przyłbica**1 901,-**
2339,- brutto**TIGER 190**Zakres param. spaw.: 10-180 A.
Cykl spaw.: 110 A (100%),
180 A (45%).**1 628,-**
2003,- brutto**ZESTAW II - TIGER 190**
kable 25 mm² 3 m**1 789,-**
2201,- brutto**ZESTAW III - TIGER 190**
kable 25 mm² 3 m + przyłbica**2 104,-**
2588,- brutto**TIGER 170 ES VR**Zakres param. spaw.: 10-170 A.
Cykl spaw.: 125 A (100%),
170 A (35%).**1 640,-**
2018,- brutto**ZESTAW II - TIGER 170 ES VR**
kable 25 mm² 3 m; duże gniazda**1 811,-**
2228,- brutto**ZESTAW III - TIGER 170 ES VR**
kable 25 mm² 3 m, + przyłbica**2 123,-**
2612,- brutto**TIGER 165 VR**Zakres param. spaw.: 10-160 A.
Cykl spaw.: 95 A (100%),
160 A (45%).**1 378,-**
1695,- brutto**ZESTAW II - TIGER 165 VR**
kable 25 mm² 3 m; duże gniazda**1 549,-**
1906,- brutto**ZESTAW III - TIGER 165 VR**
kable 25 mm² 3 m, + przyłbica**1 852,-**
2278,- brutto**CYFROWE TRZYFAZOWE INWERTORY
I WYPOSAŻENIE****Wózek K7100 905,-** (1114,- brutto)

metalowy wózek dla TIGER 220/270/320 MMA/HF/MIG, chłodnicy, tablicy rozdzielczej oraz butli gazowej; łatwo ściągalne elementy dla bezpiecznej manipulacji.

**K5150W 2 578,-** (3171,- brutto)kompaktowy system chłodzenia cieczą
0,85 kW, 0,4 MPa.**Zasilacz podgrzewacza/ tablica rozdzielcza 670,-**
zasilacz podgrzewacza gazu i tablica rozdzielcza (825,- brutto)
(1x 230 V, 1x 380 V), główny wyłącznik i wyłącznik chłodnicy.**Zasilacz do podgrzewacza 444,-**
(547,- brutto)**Wózek K7102 799,-**metalowy wózek (983,- brutto)
do urządzenia TIGER 2040 MIG / EURO, z
plastikową obudową na 15 kg szpulę drutu
i uchwytem na butlę gazową.**Wózek K7101 633,-** (779,- brutto)dla TIGER 220/270/320
MMA/HF/MIG, zasilacz pod-
grzewacza i butli gazowej.

TIGER 4000W

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik

Chłodzony cieczą

8 699,-
10700,- brutto

ZESTAW - TIGER 4000W standard
uchwyt KTR 401 4 m + reduktor + przyłbica

9 927,-
12211,- brutto



TIGER 5000W

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik

Chłodzony cieczą

9 942,-
12229,- brutto

ZESTAW - TIGER 5000W standard
uchwyt KTR 501 4 m + reduktor + przyłbica

11 175,-
13746,- brutto



TIGER 3500

MIG/MAG

Zakres param. spaw.: 30-280 A

Cykl spawania (40°C): 235A (100%), 280A (45%)

STANDARD

4 rolkowy podajnik



4 615,-
5677,- brutto

ZESTAW - TIGER 3500
+ uchwyt KTR 25 4m
+ reduktor + przyłbica

5 331,-
6558,- brutto



TIGER 400W

4 rolkowy podajnik

Chłodzony cieczą

MIG/MAG PROCESSOR

Zakres param. spaw.: 30-350 A
Cykl spawania: 260 A (100%), 350 A (30%)

8 598,-
10576,- brutto



TIGER 500W

4 rolkowy podajnik

Chłodzony cieczą

MIG/MAG PROCESSOR

Zakres param. spaw.: 30-450 A
Cykl spawania: 310 A (100%), 450 A (45%)

9 747,-
11989,- brutto



TIGER 309

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik

3 564,-
4384,- brutto

ZESTAW IV - TIGER 309 standard
uchwyt KTR 25 4 m + reduktor

3 765,-
4631,- brutto



TIGER 309

MIG/MAG PROCESSOR 2 rolkowy podajnik

3 872,-
4763,- brutto

ZESTAW IV - TIGER 309 processor
uchwyt KTR 25 4 m + reduktor + przyłbica

4 361,-
5364,- brutto



TIGER 305

MIG/MAG PROCESSOR 2 rolkowy podajnik

4 485,-
5517,- brutto

ZESTAW IV - TIGER 305 processor
uchwyt KTR 25 4 m + reduktor + przyłbica

4 910,-
6040,- brutto



TIGER 405

MIG/MAG PROCESSOR 4 rolkowy podajnik

5 605,-
6895,- brutto

ZESTAW IV - TIGER 405 processor
uchwyt KTR 36 4 m + reduktor + przyłbica

6 109,-
7514,- brutto



TIGER 4100

MIG/MAG

Zakres param. spaw.: 50-350 A

Cykl spawania (40°C): 240A (100%), 350A (35%)

STANDARD


4 rolkowy podajnik



5 681,-
6988,- brutto

ZESTAW - TIGER 4100
+ uchwyt KTR 36 4m
+ reduktor + przyłbica

6 503,-
7999,- brutto



TIGER 4000WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



10 906,-
13415,- brutto

ZESTAW - TIGER 4000WS
uchwyt KTR 401 4 m + reduktor
+ przyłbica

12 134,-
14925,- brutto

TIGER 5000WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



11 668,-
14352,- brutto

ZESTAW - TIGER 5000WS
uchwyt KTR 501 4 m + reduktor
+ przyłbica

12 902,-
15870,- brutto

TIGER 500WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m

MIG/MAG PROCESSOR 4 rolkowy podajnik



11 510,-
14158,- brutto

TIGER 400WS

+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m

MIG/MAG PROCESSOR 4 rolkowy podajnik

10 789,-
13271,- brutto

TIGER 2080 MIG EURO

Zakres param. spaw.: 20-170 A (CO₂)
Cykl spaw.: 120 A (100%), 170 A (35%)



2 718,-
3344,- brutto

TIGER 2040 MIG EURO

Zakres param. spaw.: 20-150 A (CO₂)
Cykl spaw.: 100 A (100%), 150 A (35%)



2 119,-
2607,- brutto

TIGER 2040 MIG

Parametry są takie
same jako TIGER 2040
MIG EURO.

Przenośne jednofazowe inwerterowe urządzenie
spawalnicze MIG/MAG - bądź z integrowanym przewodem
masowym i uchwytem spawal. lub z eurogniazdem
(uchwyt spawalniczy nie jest częścią zestawu).
Miejsce na szpulę drutu Ø aż 200 mm.

2 119,-
2607,- brutto

TIGER

WYPOSAŻENIE ZA DOTOWANE CENY

	netto	brutto		netto	brutto		netto	brutto
MIG uchwyt KTR 15 7XM(D), 3 m kod - 7D01500100300K	322,-	397,-	Kable spawalnicze 16 mm ² 10-25, 3 m kod - 10102	169,-	208,-	Butla Ar, 8 l kod - 035770001	449,-	553,-
MIG uchwyt KTR 25 7XM(D), 3 m kod - 7D02500100300K	375,-	462,-	Kable spawalnicze 25 mm ² 10-25, 3 m kod - 10402	207,-	255,-	Butla CO ₂ , 6 kg kod - 035770002	449,-	553,-
MIG uchwyt KTR 36 7XM(D), 3 m kod - 7D03600100300K	566,-	697,-	Kable spawalnicze 25 mm ² 35-50, 3 m kod - 10201	247,-	267,-	Zawór redukcyjny AR MICRO MEI kod - 25990	119,-	147,-
MIG uchwyt KTR 410 7XM(D), 3 m kod - 7D410100300300K	957,-	1178,-	Kable spawalnicze 35 mm ² 35-50, 3 m kod - 10163	268,-	330,-	Zawór redukcyjny AR MEI kod - 25500	193,-	238,-
MIG uchwyt KTR 510 7XM(D), 3 m kod - 7D510100300300K	1014,-	1247,-	Kabel masowy 25 mm ² 35-50, 3 m kod - 10713	108,-	133,-	Przedłużacz 25 m, 2,5 mm ² kod - 33019	305,-	376,-
TIG uchwyt SR 17V 10-25, 4 m kod - T25003504400	347,-	427,-	Kabel masowy 35 mm ² 35-50, 3 m kod - 10037	134,-	165,-	Przedłużacz 40 m, 2,5 mm ² kod - 33020	436,-	537,-
TIG uchwyt SR 17 35-50, 4 m kod - T20013504540	439,-	540,-	Przewód zespolony źródło - podajnik, proc., W, 2 m kod - 10690	377,-	464,-	Przedłużacz 50 m, 2,5 mm ² kod - 33021	522,-	642,-
TIG uchwyt SR 26 35-50, 4 m kod - T70013504540	462,-	569,-	Przewód zespolony źródło - podajnik, proc., W, 5 m kod - 10672	1080,-	1329,-	Walizka dla 145 - 170 i wyposażenia kod - kufr145.165	100,-	123,-
Przyłbica Spawalnicza 725S czarna - 8550021 Skull - 8550025, Fenix - 8550024	336,- 390,-	414,- 480,-	Przewód zespolony źródło - podajnik, proc., W, 10 m kod - 10673	1883,-	2317,-	Walizka dla HF i 190 i wyposażenia kod - kufrhf	174,-	214,-
			Dopłata za 4-rolkowy podajnik	200,-	246,-	MIG kleszcze kod - 014220001	49,-	60,-

DANE TECHNICZNE TIGER	205 Standard	225 Standard	305 Processor	309 Stand./Proc.	405 Proc.	400 W Proc.	500 W Proc.	400 WS Proc.	500 WS Proc.
Numer katalogowy	51096	51056	50915	51048/50828	51097	50883	50802	50830	50853
Napięcie zasilania 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Bezpiecznik, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Zakres parametrów spawania [A]	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Cykl spawania 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Cykl spawania 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Cykl spawania [A]	190/15%	195/25%	280/30%	250/30%	350/30%	350/35%	450/45%	350/30%	450/30%
Uzwojenie	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Ilość rolek podających	2 lub 4-rolkowy	2 lub 4-rolkowy	2 lub 4-rolkowy	2 lub 4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy
Rolla podajnika na drut o średnicy	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Prędkość podawania drutu [m/min]	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20
Wymiary [mm]	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Waga [kg]	52	62	98	88	104	141	151	137	173

DANE TECHNICZNE TIGER	2040 MIG / MIG EURO	2080 MIG EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG	270 MIG	320 MIG SYNERGIC
Numer katalogowy	51115/51153	51279	50989	50990	50991	51001	51002	50993	50997	50998	50992
Napięcie zasilania 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	1x230 +15% -15%	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Bezpiecznik [A]	16	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Cykl spawania (40 °C) 100% [A]	100	120	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Cykl spawania (40 °C) [A]	120 / 60%	140 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Zakres parametrów spawania [A]	20-150 (co ₂)	20-170 (co ₂)	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300
Nastawialne napięcie [V]	-	-	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Ilość rolek podających	2-rolkowy	2-rolkowy	-	-	-	-	-	-	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy
Rolla podajnika na drut o średnicy	0,6-0,8	0,8-1,0	-	-	-	-	-	-	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2
Średnica elektrod [mm]	-	-	1,5-5,0	1,5-6,0	1,5-6,0	1,5-5,0	1,5-6,0	1,5-6,0	-	-	-
Szybkość złączka	-	-	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	-	-	-
Wymiary [mm]	470x200x310	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Waga [kg]	14/13	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

DANE TECHNICZNE	FÉNIX 160	FÉNIX 200/200VR	FÉNIX 200 PFC/PFCVR	165/165VR	190	150/TIG ES	170/TIG ES/TIGESVR	1500 HF	1700 HF	1900 HF
Numer katalogowy	51225	51226 51347	51240 51348	50773/ TIGER165V	50778	50772/50754	50779/50780 170TIGESVR	50774	50771	50775
Napięcie zasilania 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230
Bezpiecznik, charakt. D [A]	16	20	20	16	20	16	20	16	16	20
Zakres parametrów spawania [A]	10-150	10-190	10 - 200	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180
Cykl spawania 100% [A]	110	140	140	95	110	125	125	95	95	110
Cykl spawania 60% [A]	125	155	165	120	150	140	140	120	120	150
Cykl spawania podczas max. I [%]	150	190	-	45	45	45	45	40	45	45
Szybkość złączka	10-25	10-25 / 35-50	10-25 / 35-50	10-25 / 35-50	35-50	10-25	10-25 / 10-25 / 35-50	35-50	35-50	35-50
Wymiary [mm]	315x112x225	380x112x225	425x112x225	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245
Waga [kg]	4,1	4,7	6,2	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1

DANE TECHNICZNE TIGER	2200 Standard	2400 Standard	3000 Standard	3500 Standard	4100 Standard	4000W / WS Standard	5000W / WS Standard
Numer katalogowy	51165	51166	51167	51168	51170	tiger4000w	tiger5000w
Napięcie zasilania 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Bezpiecznik, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Zakres parametrów spawania [A]	40-190	30-215	30-250	30-280	50-350	50-350	50-450
Cykl spawania 100% [A]	135 (40°C)	170 (40°C)	190 (40°C)	235 (40°C)	240 (40°C)	240 (40°C)	310 (40°C)
Cykl spawania 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Cykl spawania [A]	190 / 30%	215 / 40%	250 / 45%	280 / 40%	350 / 35%	350 / 35%	450 / 35%
Uzwojenie	Cu	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
Ilość rolek podających	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy	4-rolkowy
Rolla podajnika na drut o średnicy	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Prędkość podawania drutu [m/min]	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25
Wymiary [mm]	885x486x655	885x486x655	883x510x871	883x510x871	883x510x871	933x688x917 1247x680x850	933x688x917 1247x680x850
Waga [kg]	57	65	88	90	94	130 / 125	140 / 147

Promocja ważna do odwołania. Aby uzyskać więcej informacji proszę o kontakt z naszymi regionalnymi dystrybutorami TIGER lub bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym pod numerem **+48 518 529 538**, adresem zamowienie@tiger-spawanie.pl lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.tiger-spawanie.pl. Ceny dotowanego wyposażenia są ważne tylko przy zakupie wraz z urządzeniem. Do jednego urządzenia można zamówić w dotowanych cenach, tylko jedną sztukę każdego typu odpowiadającego wyposażenia. Zdjęcia pełnią tylko rolę ilustracyjną. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Wszystkie ceny zawierające podatek VAT są matematycznie zaokrąglone.

Twój dystrybutor:

